

BOLETIM TÉCNICO

# ACABAMENTO FOSCO LP

Para proteger, renovar e embelezar pisos

## **> PROPRIEDADES**

**Acabamento Fosco LP** é uma super resina acrílico/poliuretano base água que cria uma película altamente resistente e muito fácil de ser mantida. É ideal para pisos cimentícios tipo Solarium, pedras naturais, cerâmicas cotto, e todo e qualquer tipo de revestimento não polido que necessite de impermeabilidade, beleza e resistência ao trânsito.

Fácil de aplicar, sem cheiro e secagem rápida.

### **MODO DE USO**

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e completamente seca.

- **1.** Pode ser aplicado com pincel, rolo de la baixa (de preferência travado, para que não role), pistola ou luva aplicadora de cera.
- **2.** Despeje o produto sobre o piso, espalhando com leve fricção no sentido vertical e puxando no sentido horizontal sem interrupção para obtenção de filme uniforme. Observe para que não exista acúmulo de produto em rejuntes de baixo relevo e que todas as áreas tenham sido preenchidas.
- **3.** Para melhores resultados podem ser aplicados de 3 a 4 demãos. Aguarde no mínimo meia hora entre elas. Em superfícies de alta porosidade, recomendasse o uso de Psc Base em uma ou duas demãos antes da aplicação de Acabamento Fosco LP.

## COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: emulsão blend de poliuretano Composição: Formador de filme, plastificantes, adjuvante, agente de despolimento, anti espumante, conservante, hidrorepelente e veículo.

## **≯** ATENÇÃO

Importante uso de luvas. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações** (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

#### **> VALIDADE**

Válido 24 meses após a data de fabricação.

## Código EAN

Codigo EAN		
1 litro	5 litros	
7898931664278	7898931665176	

## APRESENTAÇÃO







50 Litros

\*Produtos de 1 litro dispões caixas com 6 ou 12 unidades.

#### **RENDIMENTO**

<b>REVESTIMENTO</b>	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
Porcelanatos*	-	até 25 m²
Cerâmicas	-	até 25 m²
Laminados	-	até 25 m²
Cimentícios	-	até 25 m²

\*Porcelanatos não polidos. Os rendimentos podem variar e estão baseados em uma demão.

<sup>\*\*</sup>Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.