



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO FÁCIL USO

Boletim Técnico



ANTIDERRAPANTE LP

Máxima segurança, mesmo com o piso molhado



➤ PROPRIEDADES

Antiderrapante LP não necessita de profissionais treinados e equipamentos para ser aplicado. Sua aplicação é rápida e fácil, não causa transtornos e, logo após o término do trabalho, já é possível a livre circulação pelo local. Seu efeito é de longa duração.

➤ MODO DE USO

1. Faça um teste em uma peça solta ou em um canto para determinar o tempo de ação do produto (de 2 a 5 ou mais minutos - Veja tabela orientativa de rendimentos logo a baixo).

2. Não derrame diretamente sobre o piso. Despeje em um recipiente adequado e, então, espalhe por toda a área e deixe agir o tempo exato que foi determinado a partir do teste prévio. Utilize um mop úmido (bruxa).

3. Esfregue o piso durante todo o período como se você o estivesse lavando. Para isto, utilize uma vassoura com cerdas macias.

4. Enxágue com água em abundância até não existirem resíduos de Antiderrapante LP sobre o piso.

Importante: Se você deixar Antiderrapante LP por pouco tempo o piso pode não ficar antiderrapante. Se você deixar tempo demais o piso poderá perder parte de seu brilho. Determine o tempo exato para conciliar a máxima aderência com a mínima alteração estética. Com a área molhada deslize a ponta dos dedos sobre uma parte tratada e uma não tratada para observar o efeito antiderrapante atingido. O produto deve ser utilizado puro, mas se você achar que o tempo de ação está muito curto, também poderá diluí-lo meio a meio com água. Esta necessidade é mais comum em porcelanatos e mármore polidos.

➤ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: Ácido Fosfórico. Composição: Surfactante, Tensoativo Não-Iônico, Alcalinizante, Conservante e Veículo.

➤ ATENÇÃO

Importante uso de luvas, máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

➤ APRESENTAÇÃO



*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

➤ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	TEMPO DE AÇÃO (min)	RENDIMENTO
Porcelanatos*	1 a 3	até 10 m ²
Cerâmicas	3 a 5	até 10 m ²
Mármore	2 a 4	até 10 m ²
Granitos	4 a 6	até 10 m ²

*Porcelanatos polidos. Para os não polidos a referência é Cerâmicas.

Código EAN

1 litro	5 litros
7898931663226	7898931663431