



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO FÁCIL USO

Boletim Técnico



PEK RADIANTE

Cera especial para proteger, renovar e embelezar

➤ PROPRIEDADES

Pek Radiante é uma cera especial para mármore, granitos e similares. Mantém o brilho natural das superfícies polidas protegendo-as contra o desgaste. Ideal para renovar áreas com desgaste inicial, emparelhando o brilho natural. Perfeita para a manutenção de pisos, não os deixando escorregadios. Também ideal para ardósias, cotto, mármore não polidos, e outros, para a promoção de beleza e facilidade de manutenção. Ideal para áreas internas.

➤ MODO DE USO

Em superfícies polidas:

1. Com o piso limpo e seco, aplique o produto utilizando panos macios ou acessório compatível.
2. Espalhe na horizontal e puxe na vertical para emparelhar, deixando toda superfície coberta.
3. Aguarde a secagem, que se dará em torno de uma hora.
4. Proceda o lustro com o auxílio de enceradeiras com feltro ou disco branco. (em caso de indisponibilidade de maquinário, lustre manualmente com flanelas, friccionando em movimentos circulares).

Em superfícies texturizadas: (ardósias, cerâmicas, mármore e granitos não polidos, etc.)

1. Dilua Pek Radiante em no máximo uma parte de água e aplique utilizando pano macio ou acessório compatível conforme acima descrito, em revestimentos mais porosos deve ser utilizada pura.
2. Aplique-a consecutivamente até atingir a aparência desejada, em várias demãos.
3. Após a secagem, proceda o lustro se quiser mais brilho.

➤ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: emulsão blend de ceras.
Composição: plastificantes, formador de filme, adjuvante, antiespumante, conservante, fragrância e veículo.

➤ ATENÇÃO

Importante uso de luvas. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.



➤ APRESENTAÇÃO



*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

➤ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
Mármore	1:8	até 120 m ²
Granitos	1:8	até 120 m ²
Ardósias	puro	até 25 m ²
Madeiras	puro	até 50 m ²

*Os rendimentos podem variar dependendo do estado do revestimento e acessório utilizado.

Código EAN 7898931663080

www.pisoclean.com.br

PISOHELP 0800.600.5151

Produzido por PEK Indústria Química Ltda.
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 8128.0380

