



**PISOCLEAN**<sup>®</sup>  
resolve.

DIVISÃO FÁCIL USO  
**Boletim Técnico**



# SELADOR LP

**Máxima proteção invisível contra manchas**

## ❖ PROPRIEDADES

**Selador LP** é um hidro/oleofugante impregnante que não altera a aparência natural dos revestimentos. Trata-se de um produto que impede o manchamento por umidade, óleos e diversos outros tipos de líquidos potencialmente danosos ao revestimentos. Sua ação é de longa durabilidade. Fácil de usar, pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas. Indicado para porcelanatos polidos, mármore, granitos, rejuntas cimentícios e outras superfícies porosas.

## ❖ MODO DE USO

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e completamente seca.

1. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa ou alta, espuma ou pistola.
  2. Despeje o produto diretamente sobre o revestimento ou em um recipiente apropriado e espalhe uniformemente sobre a superfície. Observe para que todas as áreas sejam preenchidas pelo produto.
  3. Depois de quinze minutos, mesmo com o piso ainda molhado aplique a segunda demão utilizando um pano.
  4. Remova depois de aproximadamente meia hora os excessos decorrentes da aplicação utilizando pano macio seco ou flanelas secas.
- Atenção:** O produto deve ficar dentro dos materiais, nunca sobre eles. A remoção de resíduos só é necessária em superfícies polidas ou mais fechadas.
5. A área aplicada pode ser liberada em 3h e molhada 48h depois da aplicação da ultima demão.

## ❖ COMPOSIÇÃO

Princípio ativo: copolímero acrílico fluorado.  
Composição: adjuvante e solvente orgânico.

## ❖ ATENÇÃO

Importante uso de luvas, máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscaras e óculos de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

## ❖ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.



## ❖ APRESENTAÇÃO



1 Litro

\*Produtos de 1 litro dispões caixas com 6 ou 12 unidades.

## ❖ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO*
Mármore e Granitos**	puro	até 35 m <sup>2</sup>
Porcelanatos**	puro	até 40 m <sup>2</sup>
Cimentícios	puro	até 10 m <sup>2</sup>
Pedras naturais***	puro	até 8 m <sup>2</sup>

\*Rendimento por demão. \*\*Superfícies polidas. \*\*\*Arenito, Pedra Mineira, Miracema, Granitos Flameados, Etc.

Código EAN

1 litro
7898931663196

